

BOOMER 25 Compact



NIEUWE BOOMER 25 COMPACT. KLEIN MAAR MACHTIG.

De nieuwe Boomer™ 25 Compact-tractor is de logische keuze voor plattelandbewoners, grondbewerkingsprofessionals en gemeentes die een hardwerkende, veelzijdige kleine tractor nodig hebben om de klusjes te klaren die een tuintractor niet aankan. Hij is klaar om aan de slag te gaan met de onderhoudswerkzaamheden op uw erf, tuin en landgoed. Dankzij zijn compacte omvang is hij eenvoudig te bedienen en manoeuvreert hij met gemak door krappe ruimtes en om obstakels heen. Deze betrouwbare, krachtige en gebruiksvriendelijke compacte tractoren, bekend om hun uitstekende waarde, helpen u de werkzaamheden efficiënt te verrichten en zijn tegelijkertijd zacht voor uw portemonnee.



TRACTIEVERHOGENDE VIERWIELAANDRIJVING (4WD)

Zelfs in gladde en natte omstandigheden hoeft u zich geen zorgen te maken. De standaard, mechanisch ingeschakelde 4WD van de Boomer 25 Compact ploegt u door moeilijke situaties. Dankzij de standaard stuurbevestiging en het ontwerp van de 4WD-as met een kleine draaistraal manoeuvreert u de Boomer 25 Compact moeiteloos door krappe ruimtes, zelfs met een volle bak.





MEER HYDRAULISCH DEBIET = EFFICIËNTE WERKING VAN DE WERKTUIGEN

Het robuuste hydraulische systeem van de Boomer levert een debiet van 17,4 l/min, speciaal voor de werking van de werktuigen/hulpstukken. Dankzij de driepuntshef met een hefvermogen van 450 kg haalt u het beste uit zware werktuigen, zoals rotorsnijders, box blades of grondfrezen. Een onafhankelijke stuurpomp van 8 l/min zorgt voor vlotte manoeuvres.



ONEINDIGE SNELHEDEN, EINDELOOS GEMAK

De hydrostatische transmissie met twee schakelgroepen levert een oneindige snelheidskeuze naargelang uw behoeften. De pedalen voor voor- en achteruit zijn voorzien van rubber kleurgecodeerde antislipvlakken met een opdruk van de rijrichting, voor een zekere, veilige werking, steeds opnieuw. Moet er veel gemaaid worden? Dan kunt u genieten van de standaard cruisecontrol die ervoor zorgt dat de hectaren en uren voorbijvliegen.



KRACHT OM TE LADEN, MAAIEN EN NOG VEEL MEER

De Boomer™ 25 Compact-tractor is uitgerust met een natuurlijk aangezogen, robuuste, betrouwbare en brandstofzuinige 3-cilinderdieselmotor die voldoet aan Fase V, en die 25 pk bij 3.000 tpm levert: meer dan genoeg voor zelfs de zwaarste taken. Met de 25-liter tank met grote vulopening krijgt u meer werk verricht tussen eenvoudige tankbeurten. De Boomer bespaart u tijd, geld en zelfs onderhoud. Via de makkelijk bereikbare onderhoudspunten verloopt het routineonderhoud snel en eenvoudig.



COMFORTABEL RIJDEN START MET DE JUISTE STOEL

Stap op het ruime bestuurdersplatform, waar een luxe stoel met hoog rugkussen en verstelbare rugleuning op u wacht. Eenmaal in de stoel van de Boomer zult u aangenaam verrast worden door de hoeveelheid ruimte. U blijft altijd op de hoogte dankzij een modern, autotype instrumentenpaneel, omgeven door luxe units met hendels voor de schakelgroepen, 4WD, aftakas en 3-puntshef, die als vanzelf in de hand vallen.



GEÏNTEGREERD MAAIDEK

Het optionele centraal gemonteerde 160GMS maaidek biedt snelle en eenvoudige montage en demontage, een snijbreedte van 1520 mm en zijafvoer. Dit maaidek zorgt voor uitstekende maairesultaten.



VOORLADER

De optionele 105LC-lader werd specifiek ontworpen voor de Boomer 25 Compact. Zijn robuuste ontwerp biedt mechanische zelfnivellering en snelle en eenvoudige montage en demontage. Dankzij een nuttige hefcapaciteit van 455 kg en een maximale hefhoogte van 1830 mm, geschikt voor schranklader type koppelstuk, is geen klus te klein voor deze compacte combinatie.

Model		BOOMER 25 COMPACT	
Motor			
Aant. cilinders / Inhoud / Emissieniveau	(cm ³)	3 / 1260 / Fase V	
Aanzuiging		Natuurlijk	
Bruto motorvermogen bij 3000 tpm	(kW/pk)	18,4/24,7	
Inhoud brandstoftank	(l)	25	
Wisselstroomdynamo	(A)	50	
Aftakas			
Achteraftakas		●	
Centrale aftakas		●	
Aftakasvermogen	(pk)	12,8	
Aftakastoerental (achter)	(tpm)	540	
Aftakastoerental (midden)	(tpm)	2000	
Type aftakas		Onafhankelijke elektrohydraulische inschakeling	
Transmissie			
Type / bediening		Twee groepen, hydrostatisch / twee pedalen	
Maximumsnelheid vooruit	(km/u)	14,7	
HST-cruisecontrol		●	
Inschakeling differentiëlslot achter		Mechanisch	
Remtype		Natte meerschijvenkoppeling	
Hydraulisch systeem			
Hydraulisch debiet werktuig	(l/min.)	17,4	
Hydraulisch debiet stuur	(l/min.)	8	
Totaal debiet	(l/min.)	25,4	
Externe kleppen		1 (○)	
3-puntheffinrichting		Stabilisator met kettingen / vaste verbindingstukken	
Hefvermogen achter aan kogeleinden	(kg)	450	
Hefvermogen achterhef 610 mm voorbij de kogeleinden	(kg)	330	
Hefcategorie		1	
Vooras			
Vierwiel aandrijving		●	
Afmetingen en gewicht			
Wielbasis	(mm)	1425	
Lengte	(mm)	2473	
Breedte	(mm)	1187	
Hoogte (bovenkant ROPS of cabine)	(mm)	2220	
Gewicht	(kg)	655	
Maaier		160GMS	
Montagepunt		Centraal gemonteerd	
Snijbreedte	(mm)	1520	
Voorlader		105LC	
Max hefvermogen	(kg)	455	
Max hefhoogte	(mm)	1830	
Max hoogte scharnierpen	(mm)	1650	
Mechanische zelfnivellering		●	
Schranklader type koppeling		●	
Joystickbediening		Mechanisch	

● Standaard ○ Optioneel



www.newholland.com

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 09/19 - (Turijn) - 190004/NLO